

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(n° IT0073/01)

MasterSeal 528

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

EN 14891

2) Usi previsti

Elastomero cementizio monocomponente, micro-fibrorinforzato specifico per le impermeabilizzazioni sotto piastrella (CM01P)

3) Fabbricante

BASF Construction Chemicals Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso

4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)

Sistema 3

5) Norma armonizzata:

EN 14891: 2012

6) Organismi notificati

Il laboratorio di prova ELLETIPI srl n° 1308 ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, ed ha rilasciato il rapporto n°29929/15 rev 0 del 05-08-2015

7) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Impermeabilità all'acqua in pressione	Nessuna penetrazione	EN 14891: 2012
Crack bridging ability a 23°C	≥ 0,75 mm	
Crack bridging ability a - 5°C	≥ 0,75 mm	
Adesione iniziale	≥ 0,5 MPa	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa	
Adesione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa	
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa	
Adesione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 MPa	
Adesione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 MPa	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da:

Dario Micheletto

Resp. Controllo Qualità

Treviso, 29 settembre 2015

